V.T.D -取扱説明書-

【各部の名称】

【セッティング例】

ほんのりと音に艶と丸みをプラス。

歪みとトーンを上げてHRサウンド。

ドゥーミーなメタル系サウンド。

【注意事項】

- 内部で電圧を最適化していますので、**DCアダプタは必ず最初に指定したもの**を使用してください。
- 操作系は、左から Volume、Tone、Drive となります。
- INPUTにプラグを挿すことで通電します
  そのままだと電力を消費します。
  真空管の劣化を早める原因となります。
  使用しない時はINPUTジャックからプラグを抜いてください。
- 付属の真空管カバーは、あくまでも運搬用です。
  使用の際には必ず外してください。
  また長期間装着したままにすることも故障や事故の原因となります。
- 真空管は、暖まるまで本領を発揮しません。
  ジャックを挿して5分ほど待ち、
  ケースがほんのりと暖かくなってから
  フットスイッチをONにしてください。
- エフェクトがONになると真空管が青く灯ります。
- 使用中・使用後後は、ケース/真空管ともにかなりの高温になっている場合があります。
  火傷などにご注意ください。
- 設計上、VOLUMEだけでなく**DRIVEを0にした場合も出力が0になります。**
  ご注意ください。
- 真空管は消耗品です。
  使用時間や、使い方、個体差などにより
  数ヶ月〜数年間もつ場合があります。
  よって**真空管は保証の対象外**とさせていただきます。
- 真空管や、アダプターを変更した場合
  内部電圧の調整が必要となります。
  往復の送料と部品代をご負担いただき、
  こちらで調整することも可能です。
  ご自分で調整なさった場合、後の保証は適用外とさせていただきます。